

XVR-116G3

16 Kanal XVR

(24 Kanal Hybrid Kullanım)

uniwiz
Powered by Uniview Tech.

Başlıca Özellikler:

- H.265/H.264 Video Formatları Desteği
- Koaksiyel Kablo Üzerinden Ses Desteği
- TVI, AHD, CVI, CVBS, IP Kamera Desteği
- 16 Kanal BNC Girişi
- 1 Kanal HDMI Çıkışı, 1 Kanal VGA Çıkışı
- Koaksiyel Kablo Üzerinden Uzun İletim Mesafesi
- ONVIF ve RTSP Protokolleri Desteği



Video / Ses Giriş

Analog Kamera Girişi 16 Kanal, BNC

IP Kamera Girişi 8 Kanal (Sadece IP Kamera 16 Kanal Destekler) Her Kanal 4MP'ye Kadar

Desteklenen Analog Kamera Tipleri
AHD Kamera: 5MP@12fps, 4MP@15fps, 1080P@30fps, 720P@30fps
TVI Kamera: 5MP@12fps, 4MP@15fps, 1080P@30fps, 720P@30fps
CVI Kamera: 1080P@30fps, 720P@30fps
CVBS Kamera

Ses Girişi 1 Kanal, RCA

Ses Sıkıştırma G.711U

Network

Gelen Band Genişliği 40 Mbps (Tüm Analog Kanal Dönüşümlerinden Sonra 56Mbps)

Giden Band Genişliği 64 Mbps

Uzak Kullanıcı 128

Network Protokol TCP/IP, P2P, UPnP, DHCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SMTP

Browser Windows için IE10/11

Video / Ses Çıkış

HDMI Çıkışı 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz

VGA Çıkışı 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz

Ses Çıkışı 1 Kanal, RCA

Kayıt İzleme HD: 8 Kanal, SD: 16 Kanal

Canlı İzleme HDMI/VGA: 1/4/6/8/9/16/25

2 Yollu İletişim 1 Kanal, RCA

Encoding

Kayıt Çözünürlüğü	5MP Lite/4MP Lite/1080P/1080P Lite/720P/CIF
Frame Hızı	5MP Lite@6fps, 4MP Lite@8fps, 1080P@12fps, 720P@12fps
Ses Örnekleme Hızı	8KHz, 16 Bit Her Kanal
Ses Bit Hızı	64 Kbps Her Kanal

Decoding

Kapasite	Analog: 8x 5MP Lite@6fps, 8x 4MP Lite@8fps, 8x 1080P Lite@12fps IP: 1x 8MP@30fps, 2x 4MP@30fps, 4x 1080P@30fps
----------	---

Hard Disk

HDD Desteği	1x HDD
Disk Kapasitesi	8 TB Sata HDD

Alarm

Genel Alarm	Analog Kamera: Hareket Algılama IP Kamera: Hareket Algılama
-------------	--

Uyarı Alarmı	IP Çakışması, Ağ Bağlantısı Kesildi, Disk Çevrimdışı, Disk Anormal, Yasa Dışı Erişim, Anormal Kayıt Alan Tükendi
--------------	--

Harici Arayüzler

Network Port	1 RJ-45 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet Interface
USB Girişi	2x USB2.0
Seri Port	1x RS 485

Genel

Güç Kaynağı	12V DC
Güç Tüketimi	≤10 W
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ + 55°C
Nem Oranı	≤ 90% RH (Yoğuşmasız)
Ebatlar	260mm × 229mm × 47mm
Ağırlık	≤1.1kg (HDD Hariç)

Ebatlar:

